

Model: Classic Protector PLUS - základní taška

Použití: Betonová taška pro šikmé střechy, vnitřní a vnější obklady stěn

Popis produktu:

VYSPĚLÁ TECHNOLOGIE VÝROBY - zatímco povrch standardních tašek tvoří pouze několik vrstev barvy, u tašky s technologií PROTECTOR PLUS je navíc aplikována vrstva vysoce probarveného jemnozrnného betonu, která zaplní všechny nerovnosti a vytvoří dokonale hladký povrch.



Výhody:

- jednoduché a rychlé položení
- vysoká únosnost (mechanická odolnost) a mrazuvzdornost
- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému

Technické údaje:

| | |
|---|---|
| <p>Materiál:</p> <p>Povrch:</p> | <p>vysoce kvalitní probarvený beton</p> <p>hladký, estetický povrch. Povrchová úprava Protector PLUS zvyšuje ochrannou schopnost krytiny před usazováním mechu a nečistot a zajišťuje dlouhodobou stabilitu její původní barevnosti</p> |
| <p>Rozměry:</p> <p>Závěsná délka:</p> <p>Krycí šířka:</p> <p>Výška profilu:</p> <p>Hmotnost:</p> <p>Spotřeba na 1 m²:</p> <p>Bezpečný sklon:</p> <p>Minimální sklon:</p> <p>Chování při vnějším požáru:</p> <p>Reakce na oheň:</p> | <p>330 x 420 mm</p> <p>398 mm</p> <p>300 mm</p> <p>25 mm</p> <p>cca 3,75 kg</p> <p>9,8 - 10,6 ks</p> <p>22°</p> <p>12° (nutná doplňková opatření)</p> <p>B_{ROOF} bez zkoušení</p> <p>A2 - s1, d0</p> |
| <p>Počet tašek ve svazku:</p> <p>Počet tašek na paletě:</p> <p>Způsob pokládky:</p> <p>Vzdálenost latí :</p> | <p>cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, grafit mat, ebenově černá</p> <p>42 ks</p> <p>252 ks</p> <p>na střih</p> <p>315 - 340 mm (dle sklonu střechy)</p> |

Záruka: 30 let záruka na materiál; 10 nebo 15 let záruka na funkčnost (Více informací o zárukách na www.bramac.cz)

