

**Model: Bramac MAX 7° - základní taška**

Použití: Betonová taška pro šikmé střechy, vnitřní a vnější obklady stěn


**Popis produktu:**

**PRO STŘECHY JIŽ SE SKLONEM 7°** - jedinečný model, který s ostatními prvky je součástí střešního systému Bramac 7° a umožňuje použít skládanou krytinu již od sklonu střechy 7°. Tento model je hojně využívána především u novostaveb, ale lze jej využít i rekonstruovaných domů. Více informací včetně určitých omezení je uvedeno na [www.bramac.cz](http://www.bramac.cz)

**Výhody:**

- jednoduché a rychlé položení
- vysoká únosnost (mechanická odolnost) a mrazuvzdornost
- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému

**Technické údaje:**

Materiál:	vysoce kvalitní probarvený beton
Povrch:	 hedvábně lesklý povrch s ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy
Rozměry:	365 x 480 mm
Závěsná délka:	458 mm
Krycí šířka:	330 mm
Výška profilu:	38,5 mm
Hmotnost:	cca 5,3 kg
Spotřeba na 1 m <sup>2</sup> :	8,1 ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	7° (nutná doplňková opatření - viz. Střešní systém Bramac 7°)
Chování při vnějším požáru:	B <sub>ROOF</sub> bez zkoušení
Reakce na oheň:	A2 - s1, d0
Barvy:	cihlově červená, červenohnědá, ebenově černá
Počet tašek ve svazku:	42
Počet tašek na paletě:	168 ks
Způsob pokládky:	na střih
Vzdálenost latí :	370 - 375 mm

Záruka: 30 let záruka na materiál; 10 nebo 15 let záruka na funkčnost (Více informací o zárukách na [www.bramac.cz](http://www.bramac.cz))

