

**Model: Montero - základní taška**

Použití: Betonová taška pro šikmé střechy, vnitřní a vnější obklady stěn

**Popis produktu:**

**HRUBOU STRUKTURU POVRCHU** - tvoří zapuštěný granulát s povrchovou úpravou Protector. Tato struktura omezuje nekontrolovaný sesuv sněhu ze střechy. V kombinaci s příslušenstvím, které chrání střechu před nekontrolovaným sesuvem sněhu, je model Montero vhodný do oblastí se zvýšeným výskytem sněhu.

**Výhody:**

- jednoduché a rychlé položení
- vysoká únosnost (mechanická odolnost) a mrazuvzdornost
- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému

**Technické údaje:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Materiál:                      | vysoce kvalitní probarvený beton   |
| Povrch:                        | hedvábně lesklý povrch s ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy |
| Rozměry:                       | 330 x 420 mm   |
| Závěsná délka:                 | 398 mm   |
| Krycí šířka:                   | 300 mm   |
| Výška profilu:                 | 25 mm  |
| Hmotnost:                      | cca 3,85 kg  |
| Spotřeba na 1 m <sup>2</sup> : | 9,8 - 10,6 ks  |
| Bezpečný sklon:                | 22°  |
| Minimální sklon:               | 12° (nutná doplňková opatření)   |
| Chování při vnějším požáru:    | B <sub>ROOF</sub> bez zkoušení   |
| Reakce na oheň:                | A2 - s1, d0  |
| Barvy:                         | rubínově červená, granitově černá  |
| Počet tašek ve svazku:         | 40 ks  |
| Počet tašek na paletě:         | 240 ks   |
| Způsob pokládky:               | na střih   |
| Vzdálenost latí :              | 315 - 340 mm (dle sklonu střechy)  |

Záruka: 30 let záruka na materiál; 10 nebo 15 let záruka na funkčnost (Více informací o zárukách na [www.bramac.cz](http://www.bramac.cz))

